

MAS



# MAS - ALIMENTATEUR SCALPEUR

## “GRIZZLY”

Ces alimentateurs sont utilisés pour l'alimentation de machines primaires. Ils sont indiqués pour le traitement de matériaux aussi de grandes dimensions permettant le dégrossissage des matériaux en alimentation avec des matériaux secs et sur des lieux à faible degré d'humidité. L'alimentateur GRIZZLY est constitué d'une carcasse

rectangulaire dont le fond, sur la moitié environ, est fermé par une tôle métallique anti-usure. Sur la partie restante sont montées des barres de sélection qui constituent ainsi une grille permettant de cribler le matériau en enlevant les parties de sol et les parties fines qui pourraient suralimenter la machine de broyage.

Modèle	Dimensions (mm)	Pièce max alimentation (mm)	Débit (t/h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
MAS-090-320	900 x 3200	500	40-100	2,2+2,2	2550
MAS-096-380	960 x 3800	500	80-150	3,7+3,7	3240
MAS-110-490	1100 x 4900	600	120-280	10,6+10,6	5300
MAS-110-590	1100 x 5900	600	250-350	10,6+10,6	6300
MAS-130-600	1300 x 6000	800	350-450	13+13	8800
MAS-150-600	1500 x 6000	1000	350-600	19+19	12900

### APPLICATIONS



Agrégats



Recyclage



Sable industriel