

MFP



# MFP - FRANTOIO PRIMARIO A MASCELLE

I nostri frantoi a mascelle sono stati concepiti in base alla nostra lunga esperienza nel campo della lavorazione di materiali inerti.

La costruzione è molto robusta ed essenziale per garantire le massime prestazioni e un'affidabilità molto elevata. L'albero eccentrico è in acciaio di alta qualità e viene montato su cuscinetti a rulli oscillanti per consentire una velocità di lavoro e un'efficienza energetica molto elevate.

Il telaio è realizzato in acciaio con lastre di grosso spessore e viene trattato termicamente per stabilizzarne la resistenza meccanica a fatica.

Le mascelle sono in acciaio speciale al manganese per ottenere una durata molto elevata nel tempo. La regolazione è molto semplice e consente di calibrare facilmente il prodotto in uscita.

La nostra azienda è in grado di offrire sia frantoi primari che secondari (granulatori) per soddisfare ogni esigenza di lavorazione.

La nostra azienda è in grado di offrire sia frantoi primari che secondari (granulatori) per soddisfare ogni esigenza di lavorazione.

Modello	Peso (kg)	Dim. bocca di carico (mm)	Apertura scarico (mm)	Pezatura max alimentazione (mm)	Produzione (t/h)	Numero giri (RPM)	Potenza (kW)
MFP-060-040	6450	600 x 400	40-100	340	20-55	275	30
MFP-075-050	10380	750 x 500	50-100	425	60-100	275	55
MFP-090-060	15500	900 x 600	65-160	500	70-160	250	55-75
MFP-110-080	29000	1100 x 800	100-200	640	120-250	250	110-132
MFP-120-100	47000	1200 x 1000	120-240	750	200-400	200	132-160
MFP-130-110	50000	1300 x 1100	160-300	900	250-450	220	132-160
MFP-150-120	83000	1500 x 1200	160-300	1020	300-500	200	160-200
MFP-180-150	110000	1800 x 1500	180-350	1200	400-800	180	200-315

## APPLICAZIONI



Inerti



Riciclaggio



Sabbie industriali