

MMTR



MMTR - BROYEUR À PERCUSSION REVERSIBLE (2 - 3 battoirs)

Les broyeurs à percussion réversibles ont été conçus et réalisés pour produire sable et pièces granulaires polyédriques avec un minimum de filler.

Ils peuvent être équipés avec rotors à 2 ou 3 battoirs en fonction des conditions d'emploi. Selon le besoin ces machines peuvent être fournies avec battoirs et blindage en acier au manganèse ou en alliage spéciaux très résistant à l'usure.

La carcasse est en tôle d'acier avec éléments boulonnés facilement démontables.

Le matériel introduit de l'haute dans la machine est frappé par les battoirs et jeté contre le blindage d'où rebondit de nouveau contre le battoirs ; cette opération se répète jusqu'en proximité de l'ouverture de déchargement. La réversibilité de la machine permet d'exploiter au maximum les battoirs et le blindage.

Modèle	Pièce aliment. (mm)	Production (t/h)	Puissance (kw)	Vitesse (RPM)	Produit obtenu avec crible de 5 mm. (%)	Poids (kg)
MMTR 600 L	10-90	40-80	90-132	725-1055	40-70%	10500
MMTR 800 L	10-90	80-160	132-200	725-1055	40-70%	12500
MMTR 1200 L	10-90	100-200	200-250	725-1055	40-70%	16000
MMTR 1600 L	10-90	120-260	200-315	725-1055	40-70%	19000
MMTR 600 M	10-150	40-80	90-132	725-1055	40-70%	10500
MMTR 800 M	10-150	80-160	132-200	725-1055	40-70%	12500
MMTR 1200 M	10-150	100-200	200-250	725-1055	40-70%	16000
MMTR 1600 M	10-150	120-260	200-315	725-1055	40-70%	19000

L= alliage M= manganèse


APPLICATIONS



Agréats



Recyclage



Sable industriel