

MMTR



MMTR - MULINO AD URTO REVERSIBILE (2 - 3 martelli)

I mulini ad urto reversibili sono stati concepiti e realizzati per produrre sabbia e granulati poliedrici con il minimo di filler. Possono essere equipaggiati con rotore a 2 o 3 martelli in base alle specifiche condizioni di impiego. A seconda delle necessità queste macchine possono essere fornite con martelli e corazzature in acciaio al Mn o in Leghe speciali resistenti all'usura. La carcassa è in lamiera

di acciaio ad elementi bullonati facilmente smontabili. Il materiale, immesso verticalmente nella macchina, viene urtato dai martelli, gettato contro le corazze e da queste rimbalza nuovamente contro i martelli; tale operazione si ripete fino in prossimità della bocca di scarico. La reversibilità della macchina consente di sfruttare al massimo i martelli e la corazzatura.

Modello	Pezatura alimentazione (mm)	Produzione (t/h)	Potenza (kw)	Giri (RPM)	Prodotto reso al setaccio da 5mm (%)	Peso (kg)
MMTR 600 L	10-90	40-80	90-132	725-1055	40-70%	10500
MMTR 800 L	10-90	80-160	132-200	725-1055	40-70%	12500
MMTR 1200 L	10-90	100-200	200-250	725-1055	40-70%	16000
MMTR 1600 L	10-90	120-260	200-315	725-1055	40-70%	19000
MMTR 600 M	10-150	40-80	90-132	725-1055	40-70%	10500
MMTR 800 M	10-150	80-160	132-200	725-1055	40-70%	12500
MMTR 1200 M	10-150	100-200	200-250	725-1055	40-70%	16000
MMTR 1600 M	10-150	120-260	200-315	725-1055	40-70%	19000

L= lega M= manganese

APPLICAZIONI



Inerti



Riciclaggio



Sabbie industriali